

Etämoduli RD-01 eristystason ja muuntajan valvontaan

RD-01



- Ilmaisee IM-01.MED:n valvoman lääkintä IT-järjestelmän tilan hoitohenkilökunnalle
- Hälyttää matalasta eristystasosta, lääkintäsuojaerotusmuuntajan ylikuormituksesta/-lämpötilasta ja PE-johtimen katkoksesta
- Tilatiedot ilmaistaan LEDeillä ja äänihälytyksellä
- Tarkempien hälytystietojen ilmaisu LCD-näytöllä
- Eristystason sekä lääkintäsuojaerotusmuuntajan kuormitustilanteen ja lämpötilan esitys LCD-näytöllä
- Äänihälytykset mykistettävissä paikallisesti
- Mahdollista käynnistää IM-01.MED:n järjestelmätesti
- Valvoo yhteyttä IM-01.MED:iin

Käyttöjännitteen tekniset tiedot

Nimellisjännite	6 – 15 VDC
Nimellisvirta	100 mA

Muita toimintoja

Hälytysten ilmaisu	LEDit ja hälytyssummeri
Ohjausväylä	RS-485
Yhden IM-01.MED:n ohjaamien RD-01-laitteiden maksimimäärä	5 kpl


Standardit

Toiminnallisuus	IEC 61557-8, IEC 60364-7-710.413.1.5, SFS 6000-7-710.411.6.3.101
Turvallisuus	IEC 61010-1:2010 (3rd Edition)
EMC	IEC 61326-2-4, CISPR 11 / EN55011, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11

Yleistä

Mitat (L x P x S)	85 x 85 x 37 mm
Paino	0,089 kg
Kotelon materiaali	Muovi/teräs
Kiinnitystapa	Kojerasia-asennus

RD-01



Muuntosähkö

Trafox is a brand of Muuntosähkö Oy. We develop, manufacture and customise high-quality transformers, chokes, filters and Trafox Superintend® monitoring devices for a large number of applications.

MUUNTOSÄHKÖ OY TRAFIX
 P.O. Box 10 | FI-00621 Helsinki | Tel. +358 207 933 700 | sales@trafox.fi



www.trafox.fi